P 80

FICHA TÉCNICA 2004

Tipo	Aire acondicionado portátil
Gama	Zibro Clima
Modelo	P 80
Color	Blanco
Código EAN	8713508718002

ESPECIFICACIONES

Frigorias	2400
Clasificación Energética**	B
Capacidad refrigeración *	
- diferencia de entalpia valor nom.	9000 Btu/hr
- diferencia de entalpia	2,7 kW
- conforme a las normas de la UE	2000 W
Consumo eléctrico	800 W
Potencia adaptador	220-240 V,50 Hz
Amperaje **	3,9 A
Caudal de aire **	350 m^3/h
Superficie habitación hasta **	60 m^3

* *Capacidades de refrigeración medidas a 27°C, 60% HR*

Deshumidificación ***	15 L/d
Depósito de agua auxiliar	2 L
Termostato	18-32 °C
Temperatura de funcionamiento **	20-40 °C
Nivel sonoro **	52 dB
Velocidades del ventilador	2 posiciones
Control	manual
Refrigerante	R407C/470 gr.
Dimensiones (an x al x l)	380 x 750 x 400 mm
Peso	29 kg
Garantía	2 años

** *Úsese según se indica*

*** *Deshumidificación a 32°C, 80% HR*

ACCESORIOS

Adaptadores para tubería flexible	**Conector de ventana**
Espuma para junta de ventana	**Bandeja para el agua**
Tapón de cierre	**Caja de color con información detallada**
Tubo de drenaje continuo	**Filtro de carbono activo**
Tubo de evacuación	**Manual de instrucciones** D DK E F GB I NL PL

REPUESTOS MÁS IMPORTANTES

Descripción	Código EAN	Descripción	Código EAN
Bandeja de agua	8713508719726	**Tubo de drenaje**	8713508719849
Adaptador int. para tubo de evacuación	8713508719801	**Filtro de carbono activo**	8713508719528
Conector para ventana	8713508719818	**Set para ventana**	8713508720036
Cubierta para conector de ventana	8713508719825		
Tubo de evacuación	8713508719832		

Classic

P 80



Mandos

Filtro de carbono activo

Drenaje continuo



Cool-down System

Flujo de aire

Kit para instalación en la pared

CARACTERÍSTICAS

- **Mando giratorio:** Seleccione con este mando la velocidad de ventilación, alta o baja; o bien, refrigeración alta o baja.
- **Termostato:** Gire este mando para mantener el nivel de temperatura junto con el de refrigeración. El resultado depende de las condiciones específicas de la habitación.
- **Temporizador:** El aparato se desconectará automaticamente una vez transcurrido el tiempo programado.
- **Tubo de evacuación:** Este tubo no sólamente elimina el aire caliente de la habitación, sino que también evacúa el agua que se extrae. (Los aparatos convencionales de aire acondicionado deshumidifican el agua del aire templado. Este agua se recoge en un depósito, el cual se deberá vaciar cada 6 horas, dependiendo del grado de humedad). Con la línea Zibro Clima Classic, se condensa el agua y se elimina inmediatamente de la habitación por medio de descarga de aire caliente, lo que resulta más cómodo a la vez que se reduce el consumo de energía.
- **Acondicionamiento del aire:** La unidad produce un flujo de aire fresco y agradable.
- **Kit para instalación en ventana:** El adaptador en el extremo del tubo de evacuación se ajusta en la pieza de espuma que se coloca entre la ventana y el marco, con el objeto de prevenir que el aire caliente entre de nuevo en la habitación.
- **Filtro de carbono activo:** Para eliminar partículas de polvo y olores desagradables, limpie el filtro regularmente con una aspiradora.
- **Deshumidificación:** También es posible usar el aparato como deshumidificador. En tal caso, el tubo de evacuación no está acoplado y el aire caliente entra de nuevo en la habitación.
- **Drenaje continuo:** Cuando use el aparato como deshumidificador, es posible conectar un tubo de drenaje continuo.
- **Caudal de aire:** Girar para cambiar la dirección del flujo de aire. Mover para cambiar la posición de las lamas horizontales.
- **Kit de sujeción a la pared:** Se suministra un conector que puede instalarse en una pared o en una ventana para una conexión permanente con el tubo de evacuación. El tapón suministrado sirve para tapar el hueco cuando no se utilice el acondicionador de aire.
- **Diseño:** Diseño exclusivo de Zibro Clima.
- **Caja de color:** La unidad se suministra completa con todas sus piezas auxiliares en una caja de color en la que se muestra el aparato e información de funcionamiento.

PVG TRAFFIC©040113